

## STAR acéllemez lapradiátorok

A STAR acéllemez lapradiátorok 95°C üzemi hőmérsékletig és 10bar üzemi nyomásig alkalmazhatók.

A táblázatban szereplő W (Watt) hőleadásértékek 90/70°C fűtővíz és 20°C helyiség-hőmérsékletre érvényesek.

Az EN 442 szerinti hőteljesítmények külön táblázatban találhatóak !



Hossz		Magasság																			
		300					500					600					900				
		E 10	EK 11	EKC 11K	DK 22	DKEK 33	E 10	EK 11	EKC 11K	DK 22	DKEK 33	E 10	EK 11	EKC 11K	DK 22	DKEK 33	E 10	EK 11	EKC 11K	DK 22	DKEK 33
400	W	167	254	254	509	737	262	397	397	780	1120	307	465	465	906	1300	431	654	654	1251	1803
500	W	209	317	317	636	922	328	497	497	975	1401	384	582	582	1132	1625	539	817	817	1564	2254
600	W	251	380	380	763	1106	393	596	596	1170	1681	461	698	698	1358	1950	647	980	980	1876	2704
700	W	293	444	444	890	1290	459	695	695	1365	1961	538	814	814	1585	2275	755	1144	1144	2189	3155
800	W	334	507	507	1018	1474	524	794	794	1560	2241	614	930	930	1811	2600	862	1307	1307	2502	3606
900	W	376	571	571	1145	1659	590	894	894	1755	2521	691	1047	1047	2038	2925	970	1471	1471	2814	4056
1000	W	418	634	634	1272	1843	655	993	993	1950	2801	768	1163	1163	2264	3250	1078	1634	1634	3127	4507
1100	W	460	697	697	1399	2027	721	1092	1092	2145	3081	845	1279	1279	2490	3575	1186	1797	1797	3440	4958
1200	W	502	761	761	1526	2212	786	1192	1192	2340	3361	922	1396	1396	2717	3900	1294	1961	1961	3752	5408
1300	W	543	824	824	1654	2396	852	1291	1291	2535	3641	998	1512	1512	2943	4225	1401	2124	2124	4065	5859
1400	W	585	888	888	1781	2580	917	1390	1390	2730	3921	1075	1628	1628	3170	4550	1509	2288	2288	4378	6310
1500	W	627	951	951	1908	2765	983	1490	1490	2925	4202	1152	1745	1745	3396	4875	1617	2451	2451	4691	6761
1600	W	669	1014	1014	2035	2949	1048	1589	1589	3120	4482	1229	1861	1861	3622	5200	1725	2614	2614	5003	7211
1700	W	711	1078	1078	2162	3133	1114	1688	1688	3315	4762	1306	1977	1977	3849	5525	1833	2778	2778	5316	7662
1800	W	752	1141	1141	2290	3317	1179	1787	1787	3510	5042	1382	2093	2093	4075	5850	1940	2941	2941	5629	8113
1900	W	794	1205	1205	2417	3502	1245	1887	1887	3705	5322	1459	2210	2210	4302	6175	2048	3105	3105	5941	8563
2000	W	836	1268	1268	2544	3686	1310	1986	1986	3900	5602	1536	2326	2326	4528	6500	2156	3268	3268	6254	9014
2100	W	878	1331	1331	2671	3870	1376	2085	2085	4095	5882	1613	2442	2442	4754	6825	2264	3431	3431	6567	9465
2200	W	920	1395	1395	2798	4055	1441	2185	2185	4290	6162	1690	2559	2559	4981	7150	2372	3595	3595	6879	9915
2300	W	961	1458	1458	2926	4239	1507	2284	2284	4485	6442	1766	2675	2675	5207	7475	2479	3758	3758	7192	10366
2400	W	1003	1522	1522	3053	4423	1572	2383	2383	4680	6722	1843	2791	2791	5434	7800	2587	3922	3922	7505	10817
2500	W	1045	1585	1585	3180	4608	1638	2483	2483	4875	7003	1920	2908	2908	5660	8125	2695	4085	4085	7818	11268
2600	W	1087	1648	1648	3307	4792	1703	2582	2582	5070	7283	1997	3024	3024	5886	8450	2803	4248	4248	8130	11718
2700	W	1129	1712	1712	3434	4976	1769	2681	2681	5265	7563	2074	3140	3140	6113	8775	2911	4412	4412	8443	12169
2800	W	1170	1775	1775	3562	5160	1834	2780	2780	5460	7843	2150	3256	3256	6339	9100	3018	4575	4575	8756	12620
2900	W	1212	1839	1839	3689	5345	1900	2880	2880	5655	8123	2227	3373	3373	6566	9425	3126	4739	4739	9068	13070
3000	W	1254	1902	1902	3816	5529	1965	2979	2979	5850	8403	2304	3489	3489	6792	9750	3234	4902	4902	9381	13521

raktáron tartott méretek

- 1. sz. egységcsomag (1600 mm-ig) :
- 2. sz. egységcsomag (1700 mm-től) :

ISO 9002



C.O.B.R.T.I  
"Instal"