

Model		KAPPA							
Típusok		KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 10
			KP 4F	KP 5F	KP 6F	KP 7F	KP 8F	KP 9F	KP 10F
Kazán leírása		Kézi töltésű tagos szilárd tüzelésű öntöttvas kazánok kétjáratú és három járatú füst-keringtető elv alapján							
Tagok száma	db	3	4	5	6	7	8	9	10
Kimeneti tartomány	(szén) kW	15-18	22-26	28-32	34-38	40-46	48-54	56-62	64-70
	(fa) kW	12-14	18-22	24-28	30-34	36-42	44-48	50-56	58-64
	(pellet) kW		24	32	38	45			
Víztartalom	l	22	27,5	33,5	39,5	45,5	51,5	57,5	63,5
Nettó súly	kg	178	206	238	270	302	334	366	398
Égéskamra méretei									
		magasság							
		mm							
		szélesség							
		mm							
Szükséges kémény huzat		mélység							
		mm							
		térfigat							
		dm³							
Fűtőanyag betöltő nyílás (felső ajtó)		Pa							
		mbar							
Max. tüzelőanyag betöltés magasság (rönköknél)		mm							
		mm							
Max. farönk hossz		mm							
Hőtartomány		°C							
Maximális működési hőmérséklet		°C							
Maximális működési nyomás		bar							
Vízfigyás kimeneti/visszatérő (D)		G							
Töltő / Leeresztő csatlakozó		G							
Külső méretek		L							
		mm							
		mm							
Füst kivezető átmérője (D)		mm							

Tüzelőanyag	Tűzifa								
Tüzelőanyag maximális össztömege	kg	10	14	18	22	26	30	34	38
Tüzelőanyaggal szembeni követelmények		Maximális víztartalom: 20% Maximum átmérő: 10 cm x 10 cm Általános fűtőérték 17.000 - 20.000 kJ/kg							
Füstgáz tömegáramlása	q/s	8,5	12,0	16,8	20,0	24,0	29,5	33,5	37,0

Tüzelőanyag		kőszén, lignit, koks							
Tüzelőanyag maximális össztömege	kg	13	18	23	28	33	38	43	48
Tüzelőanyaggal szembeni követelmények		Maximális víztartalom: 15% Általános méret: 30-60 mm Általános fűtőérték 26.000 - 30.000 kJ/kg							
Füstgáz tömegáramlása	g/s	12,0	19,5	24,0	29,5	34,5	40,0	44,8	50,5

