

A több fűtési kört és szivattyút magukban foglaló fűtőberendezések hidraulikus nyomásának kiegyensúlyozására szolgál. A Flexbalance hidraulikus váltókat automatikus légtelenítő szeleppel és most hőmérsékletérzékelővel ellátott csatlakozóval is fel vannak szerelve. Az érzékelőt merülőcső (G 1/2") segítségével lehet csatlakoztatni. Belső sebességcsökkentés a szitalemez segítségével.

- Hegtoldatos csatlakozással.

### Műszaki adatok

- Üzemi nyomás: 0,2 - 10 bar.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális áramlási hőmérséklet 120 °C.
- Alkalmazható glikol oldatokkal maximum 50%-ig.
- Hagyományos VDMA 24770 kiegyenlítő tartály.
- Maximális áramlási sebesség:

Elsődleges kör: 2 m/s

Másodlagos kör: 1,2 m/s.



### Termékjellemzők

Termék kategória	Distribution systems and components
Termékbesorolás	Nyitott hűtő elősztó
Leírás	None
Márka	Flamco
Termék típus	Hydraulic Balancers
Cikkszám	28432
GTIN	8712874284326

**Általános információ**

A kazáncsatlakozások száma	2
Hőszigeteléssel	Nem
Hűtésre alkalmas	Nem
Suitable for glycol	Igen
Suitable for ethanol	Igen
Anyag	Acél
Felületvédelem	Powder coating
Max. fűtési teljesítmény	330 kW
Primer csatlakozás	Hegesztett vég
Primer névleges belső átmérő	DN 65
Secondary connection	Hegesztett vég
Nominal diameter secondary connection	DN 65
Outer pipe diameter secondary connection	76.1 mm
Shunt csöcsatlakozás mérete	Más
Légkioldó csatlakozási számok	1
Légkioldó csatlakozási méret	½" binnen
Maximális középhőmérséklet	120 °C
Max üzemi nyomás	10 bar
Thermometer	Egyik sem
Pressure gauge	Egyik sem
Shut of valve	Egyik sem
Dirt separator	Egyik sem
Magnetite separator	Egyik sem
Dosing point for solid or liquid cleaning additives	Nem
Kazán csatlakozási modell	Hegesztett vég
Csatlakozási méret kazáncsatlakozásokhoz	DN 65
Telepítési odalsó csatlakozási modell	Hegesztett vég
Telepítési oldalsó csatlakozás mérete	DN 65
Suitable for heating	Igen

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Declaration of conformity - Module A \(<= DN 125\)](#)  
[Declaration of conformity - Module D \(> DN 200\)](#)  
[Air and dirt separator Flexbalance - Certificate of Conformity](#)  
[FlexBalance S ADSK](#)  
[FlexBalance S ADSK Revit](#)  
[FlexBalance S DWG](#)  
[FlexBalance S IPT](#)  
[FlexBalance S STEP](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS  
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamco.aalberts-hfc.com/hu](http://flamco.aalberts-hfc.com/hu)