

HL64F/1

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, lombfogó kosárral



Lapostető lefolyó hőszigeteléssel, lombfogó kosárral, DN110 vízszintes csatlakozással, a PP alapú FPO szigetelőfóliák fogadására alkalmas PP szigetelő tárcsával.



FŐADATOK

Alkatrész



HL062.1E
Lombfogó kosár

Együtt használható



HL160
Víztelenítő gyűrű d 150



HL170
Lombfogó rács DN150



HL635N
Kontrollakna, szivárogtató szekrény teraszokhoz, kavicssterhelésű lapostetőkhöz, zöldtetőkhöz műanyag kerettel és műanyag ráccsal.



HL0635N.2
Horganyzott acél hálós rács a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez



HL0635N.3
Zárt műanyag fedél a HL635N(.0) kontrollaknához, szivárogtató szekrényhez



HL636N
Kontrollakna, szivárogtató szekrény magasító- toldóelem a HL635N(.0)-hoz



HL66
Rácstartó 205mm/d 145mm, csavarral rögzíthető 150x150mm/137x137mm nemesacél lefolyórácscsal

**HL01058D**

Szeleptömítés 76x36mm

**HL062B.3E**

Hordozógyűrű

**HL350**

Magasító elemet 130mm/d 145mm

**HL350.1**

Magasító elemet 180mm/d 145mm szigetelő karimával, HL84 peremező gyűrűvel

**HL350.1H**

Magasító elemet 180mm/d 145mm bitumengallérral

**HL350.2**

Magasító elemet 130mm/d 145mm, DN40 bemenettel

**HL65**

Magasító elem 300mm/d 125mm szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL65H**

Magasító elem 300mm/d 125mm szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL65P**

Szigetelő karimás magasító elem PVC szigetelő tárcsával (345mm / d 125mm)

**HL66.1**

Rácstartó 205mm/d 145mm, csavarral rögzíthető 150x150mm x138x138 csúszásmentes nemesacél lefolyórácscsal

**HL66.9**

Rácstartó (rovátkolt magasítócsővel) d 145mm, 147x147mm/138x138mm nemesacél lefolyórácscsal.

**HL67**

Rácstartó kör alakú d 150mm/d145mm, 145mm nemesacél lefolyórácscsal

Választható rész**HL64.1**

Tetőleefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1B**

Tetőleefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1F/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), lombfogó kosárral